



ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФАЙЛОВЕТЕ за ПЕЧАТ при Грамофонни плочи - Vinyl.

Най-добре е да получим **PDF файлове** от вас за печат с подробна информация за продукта, цветовете и страниците:

- Оставете допълнителни 8 мм “на живо“ около отпечатъка във файловете;
- Разделителна способност на изображението - 300 dpi.;
- PDF 1:1, изнася се без мащабиране;
- СМΥΚ цветови профил и / или точкови цветове, без цветни профили или управление на цветовете, без линии на сгъване и перфорации (за тези подробности, ако има такива, може да ни предоставите друг файл, като превю);
- Печатът трябва да бъде центриран върху страницата;
- Предният капак на Обложката, трябва да е отдясно.

Ако нямате PDF файлове, можете също да ни изпратите файловете във формат TIFF или EPS.

ВАЖНО Е всички изображения и шрифтове да са вградени и всичко да е в един слой.

Моля, имайте предвид, че шрифтовете, използвани в приложения за редактиране на изображения като Adobe Photoshop, са пикселизирани и размазани.

InDesign, Illustrator и подобни файлове трябва да бъдат редактирани и да има от нас предпечатна обработка преди печат. Обработката ще доведе до допълнителна такса в зависимост от изразходваното време.

Word, Excel, Publisher или Power Point HE са подходящи за създаване на графични файлове!

ОТНОСНО ШРИФТОВЕ

- Моля, обърнете внимание, че всички използвани шрифтове трябва да бъдат вградени;
- Шрифтовете, които използвате, като двубайтови шрифтове, OTF шрифтове или шрифтове Postscript, не са приложими във всяка операционна система MAC OS X или Windows.

РАЗМЕРИ НА ЛИНИИТЕ И ШРИФТОВЕТЕ

- Дебелината на линията трябва да бъде поне 0,15 mm за позитивен печат и 0,25 mm за негативен печат;
- Дебелината на линията за Етикета/Лейбъла за щанцоване, трябва да бъде 0,35 mm.;
- Шрифтовете трябва да имат минимален размер 5pt за позитивен печат и минимум 7pt за негативен печат. Моля, обърнете внимание, че НЕ трябва да използвате много малки и тънки шрифтове под тези pt.

ОТНОСНО ЦВЕТОВЕТЕ

- Черен текст и редове трябва да бъдат коригирани за надпечатване с фон СМΥΚ;
- Като цяло, съвкупност от общото съдържание на всички цветове не трябва да превишава 280% за покритие с мастило;
- За да получите богати черни ефекти, трябва да насложите черния цвят с 50% циан (100% черно и 50% циан);
- Моля, имайте предвид, че имаме точен коефициент за усилване (dot gain) 15% от файла до процеса на печат.
- Настройте контраста достатъчно висок за тъмни монохромни файлове (поне 15%).